



용도	자동차 계기, 조작판넬의 내부를 각종 전자화 시스템 배선 및 NOISE방지용 편조차폐전선
적용규격	현대자동차 ES91110-05 자동차용 전선 통합규격
생산품명 및 규격	1. AVSS-BS - 절연체 내열등급 95°C

표1. AVSS-BS 상세 구성

공칭단면적 mm ²	선심수 Core	도체		절연체 두께 mm	편조		슈리즈 두께 mm	완성외경 mm	도체저 항 (20°C) Ω/km
		구성 소선수/소선경 No./mm	바깥지름 mm		소선경	밀도 %이상			
0.3	1	7/0.26	0.8	0.3	0.12	70	0.6	3.2	50.2
	2							4.6	50.9
	3							4.8	50.9
	4							5.2	50.9
0.5	1	7/0.32	1.0	0.3	0.12	70	0.6	3.4	32.7
	2							5.0	33.1
	3							5.3	33.1
	4							5.7	33.1
0.85	1	19/0.24	1.2	0.3	0.12	70	0.6	3.5	21.7
	2							5.4	22.0
	3							5.6	22.0
	4							6.1	22.0
1.25	1	19/0.29	1.5	0.3	0.12	70	0.6	3.9	14.9
	2							6.0	15.1
	3							6.4	15.1
	4							6.9	15.1
2.0	1	37/0.26	1.8	0.4	0.12	70	0.6	4.4	9.5
	2							7.0	9.7
	3							7.4	9.7
	4							8.1	9.7



자동차용 차폐전선, 조사기교전선, 보호용튜브
삼풍전선공업(주)

경기도 화성시 양감면 초록로532번길19
 TEL : 031-352-8260~5, FAX 031-352-8266
<http://www.sampoongcable.co.kr>